

Accessories

Aksesoris

To perfectly complete your installation, we recommend to use Alderon® accessories. For more detail, please visit our website at www.alderon.co.id.

Untuk menyempurnakan pemasangan atap anda, kami merekomendasikan untuk menggunakan aksesoris Alderon®. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi website kami di www.alderon.co.id.



Installation

Cara Pemasangan

1. To avoid wrong installation, please always install Alderon® with "THIS SIDE UP" surface to the sun. For easy identification, this indication is printed near the edge side.
Caution : wrong side installation will void the warranty.
2. Use only rust proof fastener with domed weather shield. Pre-drill the holes at range of 3mm from the diameters of fastener to allow thermal expansion during noon time and contraction at night.
3. Overlay the top part of the anti-leakage coupling system on top of the underlap. For the length overlap, allow 200mm overlap for low pitch roof and 150mm for steeper one.
4. Minimum 10° roof pitch is required to ensure sufficient rain water run off.
5. The maximum overhang distance is 100mm for Alderon®.
6. Recommended purlin distance is max 1,200mm.

Untuk menghindari kesalahan pemasangan, saat pemasangan, mohon diperhatikan tanda "THIS SIDE UP" yang berada pada permukaan tepi atap.
Perhatian: garansi tidak berlaku jika pemasangan terbalik.

Untuk menghindari kebocoran, gunakan baut/paku berkepala yang dilengkapi dengan karet pelindung. Diameter lubang baut/paku harus lebih besar kira-kira 3mm dari diameter baut/paku untuk menyediakan ruang pemuaian karena adanya perbedaan suhu di siang dan malam hari.

Panjang jarak sambungan sisi panjang (length overlap) yang disarankan adalah 200mm untuk atap yang landai dan 150mm untuk atap yang lebih curam.

Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 10° minimum.

Jarak maksimum tritis (overhang) yang disarankan adalah 100mm.

Jarak maksimum gording (purlin) yang dianjurkan adalah 1,200mm.



Corporate Headquarter

Altira Office Tower 38th Floor
Altira Business Park
Jl. Yos Sudarso Kav. 85
Jakarta 14350 - Indonesia

Tel : +6221-2188 2000

Fax : +6221-2188 2001

www.alderon.co.id

distributed by :

Plant 1

Kawasan Hyundai Lippo Cikarang
Jl. Inti Raya Blok C4 No. 2-3
Bekasi 17550 - Indonesia

Plant 2

Kawasan Delta Silicon 2 Lippo Cikarang
Jl. Trembesi Blok F17-1
Bekasi 17550 - Indonesia



Alderon®

PREMIUM uPVC TWINWALL ROOFING

Premium Vinyl Composite Twinwall Corrugated Roofing

Premium Vinyl Composite Twinwall Corrugated Roofing

Alderon® is now manufactured by Impack Pratama Group, the manufacturer of premium roofing products such as Twinlite, SolarFlat, SolarTuff, and Alsynite.

At Impack, we believe the power of quality product can transform lives to a better one. This new Alderon® is reformulated and re-innovated. It is a high performance uPVC twinwall corrugated roofing, manufactured using the best quality materials. It is remarkably strong and rigid.

Alderon® is fortified by UV resistant feature to protect the sheet from the sun's ultra violet radiation and severe weather condition, ensuring not only its durability but also the beauty of Alderon® throughout the years.

No more hassle installing the additional heat insulation foil under your roof as the twinwall structure of Alderon® significantly reduces the heat coming from outside.

Alderon® is highly engineered to withstand the challenging environment such as harsh chemical and industrial pollutant.

Alderon® is warrantied for 10 years.

Alderon®, kini diproduksi oleh Impack Pratama Group, produsen atap merk-merk premium seperti Twinlite, SolarFlat, SolarTuff, and Alsynite.


Di Impack, kami percaya bahwa produk berkualitas bisa meningkatkan kualitas hidup pemakainya. Alderon® hasil produksi Impack adalah versi yang telah diformulasi ulang dan dimutakhirkan. Kini, Alderon® adalah atap gelombang berongga dengan performa prima, dibuat dan diformulasikan dengan menggunakan bahan-bahan baku terbaik. Sangat kuat dan kokoh.

Alderon® diperkuat dengan formula pelindung UV, melindungi Alderon® dari sinar Ultra Violet dan cuaca yang tidak menentu, membuatnya tahan lama, tidak mudah pecah, dan menjaga warna Alderon® tetap indah untuk jangka waktu yang lama.

Kini, anda tidak perlu lagi repot memasang foil penahan panas di bawah atap anda, struktur Alderon® yang berongga mampu mengurangi panas yang masuk secara significant, membuat ruangan di bawahnya tetap sejuk dan nyaman.

Alderon® diformulasikan dengan memakai bahan-bahan terbaik, membuatnya tahan terhadap cairan dan pengaruh bahan kimia.

Alderon® bergaransi 10 tahun.



Other Features

Keistimewaan Lain dari Alderon®

- Excellent Chemical Resistant**
Ketahanan yang prima terhadap bahan-bahan kimia
- Fade Resistant**
Tidak mudah luntur
- Superior Impact Resistance**
Sangat kuat
- Sound Insulation**
Kedap suara/tidak berisik
- Fire Performance: self-extinguishing**
Kinerja pada api: akan padam dengan sendirinya jika terbakar
- Low Maintenance Cost**
Biaya perawatan yang rendah
- Environmental Friendly**
Ramah lingkungan

Applications


Alderon® Dipakai Untuk

- Chemical Factory** / Pabrik kimia
- Patio, Canopies & Awnings** / Patio, canopi & awning
- Chemical Warehouse** / Gudang bahan kimia
- Car Porch** / Tempat parkir
- Animal & Fish Farms** / Peternakan
- Walkway** / Walkway
- Car Service Center** / Bengkel mobil
- Gazebos & Pergolas** / Gazebo & pergola
- Greenhouses** / Greenhouse



Anatomy of Alderon®

Anatomi Alderon®



Beware of fake product :
Genuine Alderon® roofing comes with Alderon® logo printed at the roof edge.

Hati-hati terhadap produk palsu :
Atap Alderon® yang asli mempunyai logo Alderon® pada pinggiran atap.


Product Specification

Spesifikasi Produk


To best suit your need, Alderon® is available in two profiles.

Untuk memenuhi keperluan anda, Alderon® tersedia dalam dua tipe profil.

ALDERON 830



ALDERON ID 860 (available for project only)



Type	Thickness (mm)	Width (mm)	Effective Width (mm)	Height (mm)	Pitch (mm)	Weight* (kg/Lm)	Length** (mm)	Colors
Alderon 830	10	885	830	40	166	4.8	11,900	Blue & White, available in Matt & Translucent Colors
Alderon ID 860	10	924	860	40	215	4.6	11,900	

* Weight tolerance +/- 5%

** Length can be customized according to your need, subject to minimum order quantity